

®



มอก.396-2524

เสาเข็มคอนกรีต PA



บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด



เสาเข็มคอนกรีต PA

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มอก. 396 - 2524, เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงาน กรมโยธาธิการ, กรมทางหลวง

รูปหน้าตัด Section	ชนิดขนาดความยาวของเข็ม (เมตร) Type Section and Length of pile (m)	พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) Cross Sectional Area (cm ²)	เส้นกรอบรูป (ซม.) Perimeter (cm)	น้ำหนัก (กก./เมตร) Weight (Kg/m)	รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน) Safe Load (Ton)
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 15 ** .15 x .15 x 10.00 เมตร	225	60	54	10 - 15
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 18 ** .18 x .18 x 12.00 เมตร	324	72	78	20 - 25
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 20 ** .20 x .20 x 12.00 เมตร	400	80	96	25 - 30
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 22 ** .22 x .22 x 14.00 เมตร	484	88	116	25 - 30
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 25 ** .25 x .25 x 21.00 - 23.00 เมตร	625	100	150	35 - 40
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 30 ** .30 x .30 x 21.00 - 23.00 เมตร	900	120	216	45 - 50
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 35 ** .35 x .35 x 21.00 - 24.00 เมตร	1,225	140	294	55 - 65
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 40 ** .40 x .40 x 21.00 - 24.00 เมตร	1,600	160	384	70 - 75
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 45 ** .45 x .45 x 21.00 - 24.00 เมตร	2,025	180	486	80 - 85

หมายเหตุ

- 1.) น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน และระดับหัวเข็มที่ส่งลงพื้นดินเดิม
- 2.) ความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้** **หากจำเป็นต้องใช้ความยาวเกินที่กำหนดไว้ ต้องใช้เป็นเข็มชนิด 2 ท่อนต่อ

สำหรับงานปั้นจั่น

- 1.) มีปั้นจั่นให้เช่า ความสูงปั้นจั่น 9 เมตร, 12 เมตร, 15 เมตร, 18 เมตร
- 2.) รับจ้างตอกงานอาคาร, งานสะพาน, เขื่อนกันตลิ่ง
- 3.) มีวิศวกรควบคุมการตอกทุกขั้นตอน
- 4.) รับคำนวณและทำรายการโบลัวเคาท์สำหรับการจ้างตอกเสาเข็ม

บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

เลขที่ 70 กม. 3-4 ถนนไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ตู้ปณ. 27 ลำปาง

โทร. 054-829826, 054-829827, 054-829828, 054-829829 Fax. 054-829825